

Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90

ОПИСАНИЕ

Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90 высокопроизводительное трансмиссионное масло высокого давления, произведенной из тщательно отобранных базовых масел и multifunctionальных присадок. Этим достигается широкая область применения в передаточных механизмах, особенно задних редукторах скутеров.

СВОЙСТВА

- высокая степень восприятия давления
- снижение износа
- равномерность хода механизма
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- стабильность свойств
- совместимость с материалами уплотнений

Допуски и спецификации:

API GL-4
MIL-L 2105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 80W-90 (80W)	
Вязкость при 40°C	: 143,0 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 14,5 мм ² /с	DIN 51562
Плотность при 15°C	: 0,885 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при -26°C	: < 150000 МПа с	DIN 51398
Индекс вязкости	: 100	DIN ISO 2909
Цвет по ASTM	: L3,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	: 0,895 г/см ³	DIN 51757
Щелочное число (TBN)	: 6,5 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Температура вспышки	: 220 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -30 °C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,06 г/100	DIN 51575

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для трансмиссий и редукторов при нормальной и высокой нагрузке.

ПРИМЕНЕНИЕ

При выборе необходимо обращать внимание на предписания производителя. Смешивается со всеми фирменными трансмиссионными маслами, полная эффективность достигается, тем не менее, только при несмешанном использовании.

ФАСОВКА

Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90

150 мл, артикул 1680

PI 12/30/04/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de